

El Centro de cuidado de fluidos (FCC) de las Industrias Schroeder ha confirmado la compatibilidad del material y el rendimiento de filtración para mezclas de combustible diésel y biodiésel de hasta B20 para material filtrante - media filtrante utilizado como parte de los elementos filtrantes FMS.

Podemos confirmar lo siguiente:

Los FMS-1/350-P son capaces de filtrar diésel a 350 GPM con una caída de presión marginal limpia.
Los FMS-1/60-P son capaces de filtrar diésel a 60 GPM con una caída de presión marginal limpia.
Los FMS-1/25-P son capaces de filtrar diésel a 25 GPM con una caída de presión marginal limpia.

FMS-1/350-P tiene capacidad para mantener su integridad hasta 150 psid.
FMS-1/60-P tiene capacidad para mantener su integridad a 150 psid.
FMS-1/25-P tiene capacidad para mantener su integridad a 100 psid.

El material filtrante - media filtrante utilizado en los elementos FMS enumerados anteriormente tienen el siguiente rendimiento:

Beta 4>4194 – Prueba multipaso ISO 16889:99, que resultó en la reducción de la contaminación a la fuente de ISO 22/20/17 a ISO 10/6/3.

Theta 4>4310: prueba de paso único, lo que significa que, en el código ISO 22/21/18, el resultado de salida promedio fue ISO 10/8/6.

Atentamente,



Aaron J. Keck
Industrias Schroeder
Gerente de Producto – Productos y Sistemas de Filtración de Combustible