


FILTRO COALESCENTE DE COMBUSTÍVEL

MIDIA 100% SINTÉTICOS

ENTREGA ULTRA SECO

É de conhecimento que a contaminação reduz a vida útil dos motores e de seus componentes e lubrificantes. Os sistemas de ultrafiltração FMS comprovam em campo que podem fornecer diesel ultralimpo e ultraseco em condições extremas de operação, em uma única passagem o que permite obter a potência máxima do motor, com desempenho perfeito.

Os sistemas atuais de injeção de combustível de alta pressão têm tolerâncias mais rigorosas e exigem a remoção eficiente da contaminação da água/emulsão. A ultra-filtragem FMS proporciona gerenciamento e controle otimizados da contaminação da água/emulsão do combustível diesel, o que é obrigatório nos motores modernos e deve sempre fazer parte de uma boa prática de manutencão preditiva.



Com consultores especializados, na FMS avaliamos a condição atual e projetamos uma estratégia de controle de contaminação por partículas, agua e emulsões, de acordo com suas necessidades específicas, para manter sua operação dentro do padrão ideal ISO 4406, com sistemas certificados SAE J1488.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELEMENTO

Eficiência	98.6% SAE J1488 Certificado
DHC (capacidade de retenção de sujeira)	Drenar
Pressão máxima	80 gpm
Fluxo recomendado	303 LPM
Dimensões	40x6x6"
Peso	8,2 kg
Carcaça	FMS-C70-BP

ELIMINAÇÃO POR COALESCÊNCIA DE ÁGUA/EMULSÕES













